HIMELCO LTDA
Hidráulica Mecánica Electrónica Y Control Industrial

SOCIEDAD HIMELCO LTDA.
BENEDICTO XV N°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
FONO:2 27763423 / 2 27642136
EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

Conversor de 24V DC a 12V DC en 5A de corriente y 60W de potencia

DC-50CU

Características

- Conversor Reductor de Voltaje de 24Vdc a 12Vdc en 5A Max.
- Control Automático de Voltaje de Entrada (12 ~ 30Vdc).
- Alta Conmutación de Trabajo (25KHz).
- Alta Eficiencia (85%).
- Buena Regulación de Carga en Línea de Trabajo.
- Mayor Disipación de Calor.
- Control a distancia con llave de chapa de contacto (ACC).
- Diseño Especial y Decorativo.

Voltaje de entrada	24Vdc (12 ~ 30Vdc)
Voltaje de salida	12Vdc
Máxima corriente de salida	5A
Corriente continua de trabajo	4A
Carga mínima de corriente	≤50mA
Regulación de líneas	0.1%
Regulación de cargas	0.02%
Ruido de ondulación de salida	100mV (rms)
Eficiencia	Sobre el 85%
Indicadores	LED de encendido
Tipos de conexión de entrada	Conexión cigarrera de 1 metro de largo
Tipos de conexión de salida	12Vdc en cigarrera | 5Vdc en puerto USB
Fusible de entrada	Fusible de vidrio de 5A
Sistema de ventilación	Ventilación forzada | Controlador térmico
Dimensiones (L x W x H)	100 x 76 x 38 mm
Peso	0.2kg