

Convertor DC-DC de 24Vdc a 12Vdc en 30A.

DC-300



Características

- Convertor Reductor de Voltaje de 24Vdc a 12Vdc en 30A Max.
- Control Automático de Voltaje de Entrada (20 ~ 30Vdc).
- Alta Conmutación de Trabajo (25KHz).
- Alta Eficiencia (85%).
- Buena Regulación de Carga en Línea de Trabajo.
- Mayor Disipación de Calor.
- Control a distancia con llave de chapa de contacto (ACC).
- Diseño Especial y Decorativo.

Voltaje de entrada	24Vdc (20 ~ 30Vdc)
Voltaje de salida	13.8Vdc $\pm$ 1V
Máxima corriente de salida	30A
Corriente continua de trabajo	20A
Carga mínima de corriente	$\leq$ 100mA
Regulación de líneas	0.1%
Regulación de cargas	0.02%
Ruido de ondulación de salida	50mV (rms)
Eficiencia	Sobre el 85%
Indicadores	LED rojo de entrada LED verde de salida
Tipos de conexión de entrada	Bornes de conexión positivo, negativo y ACC
Tipos de conexión de salida	Bornes de conexión positivo, negativo y ACC + 1 terminal
Fusible de entrada	20A
Dimensiones (L x W x H)	200 x 160 x 70 mm
Peso	1kg

