

Conversor 24V DC a 12V DC en 100A Max 1200W

Conversor IPS-DTD24S12100



Características

- 100% de eficiencia** y estabilidad en corriente de salida ◀
- Amplio rango de voltaje** de entrada 18-35V DC ◀
- A prueba de chorros de agua** y protección contra polvo ◀
- Conversor reductor de 24V DC a 12V DC y **eficiencia sobre el 92%** ◀
- Certificación CE/RoHS** ◀
- Grado de protección IP65** ◀
- Carcasa de aluminio fundido a presión, capa epóxica ◀
- Refrigeración por convección por aire** ◀
- Protecciones:** Sobre-corriente, Sobre-voltaje, Sobre-temperatura, Sobre-carga y Corto-circuito. Recuperación automática luego de falla ◀
- Modulo no aislado** ◀
- 6 meses de garantía** ◀

■ESPECIFICACIONES:

MODELO	IPS-DTD24S12100
Voltaje de entrada nominal	24V DC
Rango de voltaje de entrada	18-35V DC
Eficiencia	92%
Voltaje de salida	12V DC
Corriente de salida	100A
Potencia nominal de salida	1200W
Regulación de voltaje	<1%
Regulación de carga	<2%
Ripple (a carga máxima)	<30mV
Corriente sin carga	<20mA
Temperatura de trabajo	-20°C~+80°C
Grado de protección	IP65
Protecciones	Sobre-carga, Sobre-corriente, Sobre-voltaje, Sobre-temperatura, Corto-circuito
Dimensiones del equipo (Largo*Ancho*Alto)	220*127*63mm
Peso Neto	2.35kg
Método de refrigeración	Por disipación de calor
Certificaciones	CE, RoHS