

Cargador para baterías de 12/24V con corriente máxima de 30/15A.

ENC1224-30D



Características

Display digital LED: U-I-C-P / U: Voltaje de la batería / I: Carga de la batería / C: Etapa de carga / P: Protección por sobrecalentamiento	◀
Indicadores LED: Baterías AGM/GEL	◀
Selección de modo de carga AGM/GEL	◀
Numerosas funciones de protección: sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuito, partida suave, compensación de temperatura interna y polaridad inversa.	◀
7 etapas automáticas de carga	◀

■DESCRIPCIÓN:

El ENC1224-30D es un cargador inteligente y versátil diseñado para sistemas de 12V y 24V con detección automática. Ofrece una corriente de carga máxima de 30A (12V) o 15A (24V), optimizada para baterías AGM y GEL mediante 7 modos de carga automáticos. Su rendimiento está respaldado por voltajes de absorción de hasta 29.2V y un sistema de flotación preciso. Destaca por su avanzado esquema de seguridad que incluye protección contra polaridad inversa, cortocircuitos, sobrecarga, sobrevoltaje y un sistema de apagado automático por sobretemperatura ($\geq 80^{\circ}\text{C}$). Con certificaciones CE y ROHS, garantiza una operación fiable y segura en diversas aplicaciones.

■ESPECIFICACIONES:

MODELO		ENC1224-30D
Salida	Voltaje DC	12V o 24V detección automática
	Voltaje de flotación	AGM: 14.4V / 28.8V DC GEL: 14.6V / 29.2V DC
	Absorción (voltaje constante)	AGM: 13.8V / 27.6V DC GEL: 14V / 18V DC
	Máxima corriente de carga	30 / 15A
Entrada	Rango de Voltaje AC	190-265V 50Hz
Fusible	AC	3A
	DC	20A
Protecciones	Polaridad Inversa	Interrupción O/P, auto-reset
	Cortocircuito	Interrupción O/P, auto-reset
	Sobrecarga	Limitación de la corriente O/P
	Sobrettemperatura	Temperatura interna $\geq 80^{\circ}\text{C}$, apagado automático
	Protección contra sobrevoltaje de salida	Si
	Protección contra voltaje bajo de batería	Si

Modo de carga	7 modos de carga automáticos
Pantalla LED	U-I-C-P
Indicadores LED	AGM, GEL
Certificaciones	CE, ROHS
Tamaño	255*166*110 MM

■IMAGENES:





SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.