

Cargador para baterías de 24V con corriente máxima de 10A.

ENC2410



Características

3 etapas (IUoU) de carga para modelos baterías de plomo ácido	◀
La batería puede ser conectada al cargador indefinidamente	◀
Switch de encendido ON/OFF	◀
Rango de Voltaje de entrada entre 190~265V	◀
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, polaridad inversa (fusible)	◀
Sensor de Temperatura Opcional	◀
Simple operación y mantención	◀
Ventilación para refrigeración silencioso	◀
Indicadores LED de carga, absorción, flote, falla de carga y ON/OFF	◀

■DESCRIPCIÓN:

El ENC2410 es un cargador de alta eficiencia (>87%) diseñado para ofrecer una carga segura y optimizada de 24V. Con una potencia máxima de 288W y una corriente de carga de 10A. Destaca por su robusto sistema de seguridad que incluye protección contra polaridad inversa, cortocircuitos, sobrecarga y apagado automático por temperatura (80°C). Su diseño compacto y ligero (1.3 kg) lo hace ideal para diversas aplicaciones, incluyendo accesorios y fusibles de repuesto.

■ESPECIFICACIONES:

MODELO		ENC2410
Salida	Voltaje DC	24V
	Restricción de voltaje	29.2V ± 0.2V
	Voltaje de flotación	27.5V ± 0.2V
	Potencia Máxima	288W
	Máxima corriente de carga	10A
Entrada	Rango de Voltaje AC	190-265V 50/60Hz
Fusible	AC	3A
	DC	15A
Protecciones	Polaridad Inversa	Interrupción O/P, auto-reset
	Cortocircuito	Interrupción O/P, auto-reset
	Sobrecarga	Limitación de la corriente O/P
	Sobret temperatura	Temperatura interna ≥ 80°C, apagado automático
	Protección contra sobrevoltaje de salida	Si

Protección contra voltaje bajo de batería	Si
Accesorios incluidos	Cable de 1,5 metros de largo, conector (si corresponde) y pack de fusibles
Eficiencia a potencia máxima	230V: > 87%
Tamaño	235*102*55.5 mm
Peso	1.3 Kg

■IMAGENES:





SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.