

Torre de iluminación Autónoma en 1,1KVA

Torre de Iluminación Autónoma 1,1KVA



Características

Generador integrado de la marca Power Pro con una potencia de 1,1 KVA	◀
Alimentación por gasolina con un sistema de arranque manual	◀
Autonomía operativa continua de hasta 6 horas	◀
Mástil neumático extensible que alcanza una altura máxima de 4,4 metros (diámetro de 43~87mm)	◀
Iluminación potente con 2 focos LED IP67 de 100W cada uno y haz de 85°	◀
Estructura robusta con cuerpo de fierro de 600x400x2 mm y acabado en pintura epóxica poliuretano	◀
Sistema integrado de amortiguación para evitar vibraciones durante el uso	◀
Encendido electrónico con control automático de accionamiento y encendido de luces	◀
Sistema de desplazamiento neumático incorporado para facilitar su posicionamiento	◀
Mayor seguridad eléctrica mediante un sistema de comando con aislación galvánica (peso de 100,6 Kg)	◀

■DESCRIPCIÓN:

La Torre de Iluminación Autónoma 1,1KVA es un sistema portátil y robusto alimentado por un generador a gasolina de la marca Power Pro con arranque manual, el cual entrega una potencia de 1,1 KVA y una autonomía de 6 horas de uso continuo. El equipo cuenta con un mástil neumático extensible que alcanza una altura máxima de 4,4 metros y un sistema de iluminación compuesto por 2 focos LED herméticos (IP67) de 100W cada uno con un ángulo de haz de 85°. Su chasis está construido con un cuerpo de fierro de 600x400x2 mm con acabado de pintura epóxica poliuretano y un peso total de 100,6 Kg, integrando características avanzadas como un sistema de amortiguación antivibraciones, encendido electrónico con control automático de luces, desplazamiento neumático incorporado y un comando con aislación galvánica para máxima seguridad en terrenos industriales.

■ESPECIFICACIONES:

MODELOS		TORRE ILUMINACION AUTONOMA 1,1KVA
Generador	Potencia Generador	1,1 KVA
	Alimentación	Gasolina
	Sistema de arranque	Manual
	Autonomía	6 horas
	Marca	Power Pro
Mástil neumático	Altura máxima	4,4m
	Diámetro del tubo	43~87mm
Iluminación	Tipos de focos	2 focos LED IP67
	Potencia	100W c/u

Estructura	Angulo de Haz	85°
	Cuerpo	Cuerpo de fierro de 600x400x2
	Dimensiones (LxWxH)	700 x 600 x 1850 mm (mástil retraído)
	Pintura	Epoxica poliuretano
Otras especificaciones	Peso	100,6Kg
		Sistema de amortiguación para evitar vibraciones
		Encendido electrónico con control automático de accionamiento y encendido de luces
		Sistema de desplazamiento neumático incorporado
		Sistema de comando con aislación galvánica
		Garantía y servicio técnico de respaldo Himelco

■IMAGENES:





SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.