

Estación de Poder de 110V AC / 220V AC a 13.8V DC

Estación de Poder SPS-150M

Características



Mayor capacidad de disipación de calor sin problemas de recalentamiento	◀
Con carácter excepcional inmune a la interferencia de frecuencia de radio	◀
Salida con luz de fondo y pantalla medidor de V/A	◀
Conmutación de trabajo (27 KHz)	◀
Alta eficiencia (85%)	◀
Buena relación de carga en línea de regulación	◀
Límite de corriente de salida y cortocircuito	◀
Refrigeración por aire forzado con ventilador	◀
Switch de encendido / Apagado	◀
Diseño especial y decorativo	◀

■ DESCRIPCIÓN:

La fuente de alimentación modelo SPS-150M es un dispositivo de alta eficiencia superior al 85%, diseñado para ofrecer un suministro eléctrico sumamente estable con un voltaje de salida fijo de 13,8V ($\pm 0,1$ V), una corriente continua de 12A y una corriente máxima de salida de hasta 15A. Este equipo opera con un rango de entrada flexible en corriente alterna de AC 100V-120V y 220V-240V (50/60Hz) y destaca por su excelente regulación de línea e índices mínimos de ruido en la salida de onda ($\leq 50\text{mVp-p}$). En su panel frontal incorpora una pantalla con indicadores de intensidad y voltaje, así como un LED verde indicador de salida, complementándose con múltiples opciones de conectividad que incluyen un puerto de conexión, un terminal transmisor y un enchufe tipo encendedor. Finalmente, el dispositivo asegura una operación segura mediante un sistema de ventilación forzada con controlador térmico, todo integrado en una estructura con un peso de 1,8 kg.

■ ESPECIFICACIONES:

MODELO	SPS-150M
Rango voltaje entrada	AC 100V-120V /220V-240V (50/60Hz)
Voltaje de Salida	13,8V DC (Fijo) $\pm 0,1$ V
Max. Corriente de Salida	15A
Corriente Continua	12A
Regulación de Línea	≤ 50 mV ($\pm 10\%$ Variación)
Regulación de Carga	≤ 100 mV (0 – 100 % Carga)
Ruido Salida de Onda	$\leq 50\text{mVp-p}$ 5mV rms
Eficiencia	Más de 85%
Indicadores	LED Verde en Salida
Tipo de Conexión de Entrada	Alimentación Corriente Alterna (BS-SAA-UL-CSA)
Tipo de Conexión de Salida	Un puerto de Conexión, un terminal transmisor, un enchufe tipo encendedor
Indicadores en Pantalla (Frontal)	Intensidad y Voltaje

Sistema de Ventilación	Ventilación Forzada, Controlador Térmico
Dimensiones	260x210x80mm
Peso	1,8 kg

■IMAGENES:





SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.