

*Inversor cargador de onda modificada de 12V DC de entrada a 220V AC de salida en 2000W.*

## UPS2000-122

### Características



|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Tipo de onda: Sinusoidal Modificada                                 | ◀ |
| Cargador 20A                                                        | ◀ |
| Diseño de caja compacta, delgada y alta eficiencia                  | ◀ |
| Alarma de batería baja                                              | ◀ |
| Bloqueo de bajo voltaje ( $\leq 10,5V$ DC)                          | ◀ |
| Bloqueo de alto voltaje de la batería ( $\geq 15V$ DC)              | ◀ |
| Parada de sobre carga (Apagado automático en caso de cortocircuito) | ◀ |
| Parada por sobre temperatura                                        | ◀ |
| Protección parada inversa                                           | ◀ |
| Producto con certificaciones internacionales                        | ◀ |
| Auto Reset después de estar en protegido                            | ◀ |
| Dimensión y peso minimizados                                        | ◀ |

### ■ DESCRIPCIÓN:

Inversor de onda modificada UPS2000-122, que convierte 12V DC a 220V AC para encender aparatos eléctricos con potencias nominales de 2000 Watts en forma continua, también posee una modalidad como cargador, la entrada ya sea CC o CA se selecciona de forma automática, utilizando un tiempo de transferencia de 10 ms. Posee puerto USB en 5V DC.

De peso ligero, tamaño pequeño y decorativo, el inversor de 2000 Watts, serie UPS2000-122, se encuentra certificado bajo las normas CE, RoHS y EMC/LVD, entre otras.

### ■ ESPECIFICACIONES:

| MODELO                                |                           | UPS2000-122                           |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Potencia nominal                      |                           | 2000W                                 |
| Potencia máxima                       |                           | 4000W (solo unos pocos segundos)      |
| Forma de onda                         |                           | Onda sinusoidal modificada            |
| Modo inversor                         | Voltaje de entrada        | 12V DC                                |
|                                       | Voltaje de salida         | 230V AC                               |
|                                       | Frecuencia de salida      | 50/60Hz                               |
| Modo cargador                         | Voltaje de entrada        | 120-260V AC                           |
|                                       | Voltaje de salida         | 12V DC                                |
|                                       | Máxima corriente de carga | 20A                                   |
| Protecciones                          |                           | Sobre-voltaje, Sobre-carga, Descarga. |
| Alarma por bajo voltaje               |                           | 10.5±0.5V DC                          |
| Apagado por bajo voltaje              |                           | 9.5±0.5V DC                           |
| Apagado por sobre voltaje             |                           | 15.5±0.5V DC                          |
| Tiempo de transferencia (función UPS) |                           | Menor a 10ms                          |
| Dimensiones (L*W*H)                   |                           | 460 x 230 x 108 mm                    |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Peso            | 7.4kg                    |
| Certificaciones | CE-EMC/LVD, RoHS, SONCAP |
| Garantía        | 6 meses                  |

## ■IMAGENES:





**SOCIEDAD HIMELCO LTDA.**

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED  
**ISO 9001**



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

**HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.**